

OCELOVÁ STAVEBNÍ KOTVA BVM 52 - 01

ÚNOSNOST KOTVY VE STYČNÉ SPÁŘE

ck	F vysled s (ck)	Ks (ck)	ck - vyložení kotvy
110	0.266 kN	8	
130	0.259 kN	8	
150	0.260 kN	8	F vysled s - únosnost ve styčné spáře při vyložení ck
170	0.260 kN	8	
190	0.258 kN	8	
210	0.248 kN	8	Ks - profil segmentové kotvy EXA M
230	0.240 kN	8	
250	0.233 kN	8	
270	0.228 kN	8	
290	0.223 kN	8	
310	0.219 kN	8	

ÚNOSNOST KOTVY V LOŽNÉ SPÁŘE

ck	F vysled I (ck)	KI (ck)	ck - vyložení kotvy
110	0.266 kN	8	
130	0.259 kN	8	
150	0.260 kN	8	F vysled I - únosnost v ložné spáře při vyložení ck
170	0.260 kN	8	
190	0.258 kN	8	
210	0.248 kN	8	KI - profil segmentové kotvy EXA M
230	0.240 kN	8	
250	0.233 kN	8	
270	0.228 kN	8	
290	0.223 kN	8	
310	0.219 kN	8	